

# F6P21

## Auflade-Schaum-Fettbrandlöscher



# PASTOR

### Feuerlöscher

SCHAUM 6 L 21A 75F

-  **SICHERUNGSLASCHE  
HERAUSZIEHEN**  
REMOVE SAFETY DEVICE
-  **ROTE HAUBE  
KRÄFTIG SCHLAGEN**  
STRIKE ACTIVATION CAP
-  **LÖSCHPISTOLE  
BETÄTIGEN**  
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.  
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Nach jeder Nutzung des behelfsmäßig Lösser spätestens alle 2 Jahre auf Funktionsfähigkeit überprüfen.  
Bei vielen Lösch-/Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit der Lösung vereinbar sind.

UMWELTKENNZEICHEN: -20°C / +50°C ZULASSUNGSNUMMER: 1012

LÖSCHMITTEL: 6,5L Wasser + 1,3L Perfluoralkyle TYP: TPB

GEWICHT: 75 g 00

**PASTOR** DEUTSCHLAND  42981 Mann (BRW) **MADE IN THE EU**  
Böhmerstraße 43 PASTOR DEUTSCHLAND SE  
Deutschland

# PASTOR DEUTSCHLAND

# F6P21

## Auflade-Schaum-Fettbrandlöscher



### TECHNISCHE DATEN

Typ	F6P21
Art	Auflade-Schaum-Fettbrandlöscher
Löschmittelmenge	6 l
Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO <sub>2</sub>
Max. bestätigte Löschleistung	21A / 75F
Löschleistung (LE)	21A (6)
Funktionsbereich	-30°C - +60°C
Funktionsdauer	45-50 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch inkl. Löschdüse
Gewicht	ca. 10,75 kg
Höhe	ca. 559 mm
Durchmesser	ca. 150 mm

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauflösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C

LMD: 29-03-24, 18:48

**PASTOR**  
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)  
Bahnhofstraße 48  
Deutschland

**MADE IN THE EU**  
**PASTOR-DEUTSCHLAND.DE**