

# PG6P43

## Auflade-Pulver-Feuerlöscher



# PASTOR

### Feuerlöscher

ABC PULVER 6 KG 43A 233B C

- SICHERUNGSLASCHE  
HERAUSZIEHEN**  
REMOVE SAFETY DEVICE
- ROTE HAUBE  
KRÄFTIG SCHLAGEN**  
STRIKE ACTIVATION CAP
- LÖSCHPISTOLE  
BETÄTIGEN**  
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.  
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Nach jeder Anwendung von löslichen Löschpulvern alle 2 Jahre auf Inhaltswahlprüfung.  
Bei hoher Hoch-/Frequenz und Erdschluss verwenden, die mit der Zulassung übereinstimmen.

STÜBERNOMER: -30°C/+50°C ZULASSUNGSWERT: 50/150/200 BAR

LÖSCHMATERIAL: ABC PULVER (6P/43) TYP: PULVER

GEWICHT: 6,0 kg netto

**PASTOR** 42761 Bonn (BRUNN) **MADE IN THE EU**  
Rohrleitertechnik AG  
Deutschland  
PULVER-ABTEILUNG  
KONTAKT: 02224 9200-10



# PASTOR

## DEUTSCHLAND

# PG6P43

## Auflade-Pulver-Feuerlöscher



### TECHNISCHE DATEN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Typ                           | PG6P43  |
| Art                           | Auflade-Pulver-Feuerlöscher                                 |
| Löschmittelmenge              | 6 kg  |
| Löschmittel                   | ABC Pulver  |
| Treibmittel                   | CO <sub>2</sub>   |
| Max. bestätigte Löschleistung | 43A / 233B / C  |
| Löschleistung (LE)            | 43A (12) / 233B (15)  |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C   |
| Funktionsdauer                | 22-24 s   |
| Wurfweite                     | 4-6 m   |
| Schlauch / Düse               | Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch<br>inkl. Löschdüse |
| Gewicht                       | ca. 10,3 kg   |
| Höhe                          | ca. 490 mm  |
| Durchmesser                   | ca. 150 mm  |

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauflösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C

LMD: 29-03-24, 18:48

**PASTOR**  
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)  
Bahnhofstraße 48  
Deutschland

**MADE IN THE EU**  
**PASTOR-DEUTSCHLAND.DE**