

# PG9P55

## Auflade-Pulver-Feuerlöscher



# PASTOR

### Feuerlöscher

ABC PULVER 9 KG 55A 233B C

-  **SICHERUNGSLASCHE  
HERAUSZIEHEN**  
REMOVE SAFETY DEVICE
-  **ROTE HAUBE  
KRÄFTIG SCHLAGEN**  
STRIKE ACTIVATION CAP
-  **LÖSCHPISTOLE  
BETÄTIGEN**  
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.  
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Für jede Bedienung eine betriebsfähige Löscher spätestens alle 2 Jahre auf Funktionsfähigkeit überprüfen.  
Für nicht leicht-/Trennmittel und Gaslöscher verwenden, die mit der Zeichnung übereinstimmen.

TEMPERATURBEREICH: -20°C/+60°C ZULASSUNGSRUMMER: 5P 10A/22 001 231

LÖSCHMITTEL: ABC PULVER (EP 04/10) TYP: PG9P55

NETZMittel: 170 g CO<sub>2</sub>

PASTOR DEUTSCHLAND  43701 Heese (BRUN) **MADE IN THE EU**  
Rohrstraße 42 Deutschland PASTOR-DEUTSCHLAND.BT



# PASTOR DEUTSCHLAND

# PG9P55

## Auflade-Pulver-Feuerlöscher



### TECHNISCHE DATEN

Typ	PG9P55
Art	Auflade-Pulver-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	9 kg
Löschmittel	ABC Pulver
Treibmittel	CO <sub>2</sub>
Max. bestätigte Löschleistung	55A / 233B / C
Löschleistung (LE)	55A (15) / 233B (15)
Funktionsbereich	-30°C - +60°C
Funktionsdauer	25-26 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch inkl. Löschdüse
Gewicht	ca. 14,3 kg
Höhe	ca. 562 mm
Durchmesser	ca. 170 mm

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauslösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C

LMD: 29-03-24, 18:48

**PASTOR**  
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)  
Bahnhofstraße 48  
Deutschland

**MADE IN THE EU**  
**PASTOR-DEUTSCHLAND.DE**