

S9P43

Auflade-Schaum-Feuerlöscher



PASTOR

Feuerlöscher

SCHAUM 9 L 43A 233B

-  **SICHERUNGSLASCHE
HERAUSZIEHEN**
REMOVE SAFETY DEVICE
-  **ROTE HAUBE
KRÄFTIG SCHLAGEN**
STRIKE ACTIVATION CAP
-  **LÖSCHPISTOLE
BETÄTIGEN**
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Nach jeder Nutzung muss behälter wieder geladene oder 2 Jahre auf funktionstüchtigkeit überprüfen.
Für weitere Details/Technik und Ersatzteile verwenden, die mit der Zeichnung übereinstimmen.

FUNKTIONSBEREICH: 0°C/-40°C ZULASSUNGSNUMMER:

LÖSCHMITTEL: 9,0L WABW 9 L 43A 233B TYP: 16P43

NETZGEWICHT: 70 g CO₂

PASTOR
DEUTSCHLAND

43281 Hagen (NRW)
Ruhlebenerstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR DEUTSCHLAND SE



PASTOR DEUTSCHLAND

S9P43

Auflade-Schaum-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ	S9P43
Art	Auflade-Schaum-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	9 l
Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Max. bestätigte Löschleistung	43A / 233B
Löschleistung (LE)	43A (12) / 233B (15)
Funktionsbereich	0°C - +60°C
Funktionsdauer	58-60 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse mit optimierter Verschäumung
Gewicht	ca. 15 kg
Höhe	ca. 614 mm
Durchmesser	ca. 170 mm

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauflösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung, mit robuster thermoplastischer Innenbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher

LMD: 29-03-24, 18:48

PASTOR
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR-DEUTSCHLAND.DE