

SD9Z34

Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher



PASTOR

Feuerlöscher

SCHAUM 9 L 34A 233B

-  **SICHERUNGSTIFT
ENTFERNEN**
PULL OUT SAFETY PIN
-  **SCHLAUCH AUF DEN
BRANDHERD RICHTEN**
AIM NOZZLE AT BASE OF FIRE
-  **HEBEL
BETÄTIGEN**
SQUEEZE VALVE



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Bei jeder Betätigung von handlich überdrucke alle 2 Jahre auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
Bei nicht funktionierendem Feuerlöscher sofort den Hersteller kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln.

FUNKTIONSBEREICH: 0°C/20°C - 40°C TÜRNUMITTEL: STICKSTOFF 16 bar/20°C

LÖSCHMITTEL: TUNLWASSER-DR. ADR 4-5,4/3,0 ZULASSUNGSRUMMER: SP 203/14 DR 100

CE 1011

17 bar ETP: 108204

PASTOR DEUTSCHLAND 42701 Raun (NRW) MADE IN THE EU

Deutscher Hersteller seit 1880

PASTOR-DEUTSCHLAND.DE

PASTOR DEUTSCHLAND

SD9Z34

Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ	SD9Z34
Art	Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	9 l
Löschmittel	Schaum
Treibmittel	N ₂
Max. bestätigte Löschleistung	34A / 233B
Löschleistung (LE)	34A (10) / 233B (15)
Funktionsbereich	0°C - +60°C
Funktionsdauer	54-56 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse mit optimierter Verschäumung
Gewicht	ca. 14,5 kg
Höhe	ca. 640 mm
Durchmesser	ca. 170 mm

- Dauerdruck-Feuerlöscher, das Budget-Gerät
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Beim Ziehen des Sicherungstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Verstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV-wetterbeständiger Schlauch mit spezieller Düse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung, mit robuster thermoplastischer Innenbeschichtung
- Wandhalter
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher

LMD: 29-03-24, 18:48

PASTOR
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR-DEUTSCHLAND.DE